

9. wyłączenie wszelkiej kasty gęby i parostoku woskowych
10. przepisy ust. 3 nie dotyczą, drzewa i wyznosy złączonych z go-
spodarkę lasu pod warunkiem, że wyznosy te nie stanowią
zagrożenie pożarowego.

temat: zabody postępowanie się ogniem w lesie.

Przypadek dozwolonego użycia ognia w lesie:

1. Robotnicy podczas pracy.

2. Przy koronieniu pniopiek, spalanie drzewa zezwolonego szkodnikami

Zabody polenie ognia w lesie dla celów gospodarczych.

1. Zabronione są polenie ognia w lesie o podłożu torfowym oraz w lasach
nisk lub na pon. z suchą trawą.

2. Zabronione są tego też w dołach kłowych nie przekraczając 10m.

3. Zabronione są również w drzewach stojących dalszego zagrożenie,
pożarowego

4. Npłazze drzewa musi być oddalone od ogniska o co najmniej 6m.

5. Kłomiet torfopolny powinien być usunięty w odległości ok 23m.

6. Kłomiet nie wyższy niż 2m.

7. Przy ognisku musi być stały doświadczone (kierownik adp.) możliwość
szybkiego ugaszenia pożaru (gasnice, piasek) oraz możliwości
wezwanie pomocy.

10. polenie ognia może wywołać pozwolenie administracyjne lasu

(najczęściej dla nyszelek). Ktoś może myśleć o odp. lub
oddległość prowadzącego lasu mogą być w tym celu
zapewnić o tym. Hydrologi zezwolenie obrotu zasady bezpie-
czeństwa. oraz jest odp. za bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Gdy pali się duży ogień (np. step) od 100-500m musi
być zgodę administracji ~~leśnej~~ leśnej oraz urzędu gminy
Należy również pamiętać o stozie pożarowej. Dotyczy to
również hypotek traci.

Temat: Pasy przeciwpożarowe

Pasy pożarowe przy obiektach mogących stanowić zagrożenie
pożarowe dla lasu oddziela się od tych obiektów pasami prze-
ciwpożarowymi, utrzymanymi w stanie zapewnienia ich
utrzymać przez cały rok.

Wybranie się następujące rodzaje pasów przeciwpożarowych:

a) Typ A - jest to pas gruntu o szerokości 30m. przyległy do
granicz pas drogowy albo obiektu, pozbawiony mchów, drzew,
leżących gałęzi i niekaszanych ścieżek lub podobnych drzew
oraz pokrzyty i podnoszący gałęzi, z wyjątkiem jodły.
Oddziela on las od dróg publicznych dróg dojazdowych,
niekaszanych dróg publicznych - do zakładu przemysłowego
lub magazynowego, obiektów magazynowych i użyteczności
publicznej.

b) Typ B - jest to pas gruntu o szerokości 30m

b) Typ B - jest to pas gruntu o szerokości 30m przyległy do granicy obiektu, albo pasa drogowego spełniającego wymagania techniczne, o którym może być tym że odległość od 2 do 5m od granicy obiektu albo drogi zostanie się ~~bruzda~~ może stanowić inne, bruzdy o szerokości 2m wykuszona do warstwy mineralnej. W wyznaczonych przypadkach bruzdy może stanowić inne odpowiednie pokrywane materiały polnych. Pas ten oddziela las od parkingów, strefy obiektów przemysłowych, dróg poligonowych.

powstaje
światła
średnica
szef nie
chwilu
jest zob

c) Typ B - jest to pas gruntu z suszczą linie kolejowej na której prowadzony jest ruch. Jest on wykonany równoległy do linii kolejowej w formie dwóch pasów gruntu (bruzd) o szerokości co najmniej 2m, oddzielonych od siebie od 10 do 15m i położonych ze sobą co 25 do 50 m pasami poprzecznymi tej samej szerokości. Pierwszy pas powinien być wykonany w odległości od 2 do 5m od dolnej krawędzi nasypu lub górnej krawędzi przekopu linii kolejowej w razie występowania rowów bocznych - od zewnętrznej krawędzi tych rowów. Pas powinien być całkowicie wykuszony z wszelkiej roślinności do warstwy mineralnej, a na gruntach torfistych - posypane warstwą piasku o grubości od 0,01 do 0,02m. Wzdłuż pasów powstaje

d) Typ
do gr
przy
awys
na po

powstałe między poszami powinny być wykazane z kreską, sulej
światki i galezi oraz nadrebowe got. listyestym, jeśli warunki
stadistyczne zapewnione, proniałony ich rozmiar. A odległości mniej-
szej niż 30m od skraju toru kolejowego porośnięte gęstą
drzewo, niedokreślonych suleży drzew i porośnięte porośniętych
jest zabronione.

d) Typu C - jest to pas gruntu o szerokości od 30 do 100m przyległy
do granicy obiektu, spełniający tymogę, z tym że bezpośrednie
przy obiekcie zakłada się brzoze o szerokości od 5 do 30m,
wykazane do warstwy mineralnej. Odległość od las od obiektu
na terenie poligonu brzożony.

e). Typ D - jest to pas gruntu o szerokości od 30 do 100m, ~~przebiegający~~
o nachyleniu dużej części obszaru lesne, spełniający wymagania
z brzoza, o szerokości od 30 do 80m oczyszczona do najwyższej
mineralnej. Pasy te znajdują się wzdłuż wytyczonych dróg,
niezabudowanych promotorów dróg i stacji. D-teny na
tym pasie muszą mieć ponad 50% udziału gat. liściastych.
Pasy wykonuje się na obszarach o dużym zagrożeniu pożarowym